

CAPACIDADE NOMINAL (MODELO RK 20)

SABOTAS TOTALMENTE ESTENDIDAS (OPERAÇÃO TRASEIRA DE LATERAL)

A B	LANÇA			C D	SABOTA LANÇA DE 0,2 m (20,2 cm)
	DE 9,0 m	DE 13,0 m	DE 21,0 m		
3,0 m	18.200			70°	2.000
3,5 m	14.100	9.100		70°	2.000
4,0 m	12.200	9.100		70°	1.800
4,5 m	10.800	8.400		65°	1.600
5,3 m	8.900	7.400	3.100	60°	1.200
6,0 m	7.700	6.800	3.100	55°	1.100
7,0 m	6.500	3.700	4.800	50°	1.000
8,0 m	3.300	4.300	4.000	45°	900
9,0 m		4.400	3.400	40°	800
10,0 m		3.400	2.800	30°	700
12,0 m		2.800	2.700	20°	600
14,0 m		2.300	2.200	10°	300
15,0 m			1.900	01	300
18,0 m			1.600		
20,0 m			1.300		

RANDON

A - COMPRIMENTO DA LANÇA

C - COMPRIMENTO DA SUB-LANÇA

B - RAIO DE AÇÃO

D - ÂNGULO DE ELEVAÇÃO

